

Power over Ethernet (PoE)

DIN-rail - PoE



Ethernet switch met 4 normale en 4 PoE poorten. De switch kan op een DIN-rail gemonteerd worden en voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden in industriële omgevingen.

Belangrijkste eigenschappen

- 8 x 10/100/1000Base-T poorten waarvan 4 x 802.3af/802.3at PoE
- Inclusief DIN-rail voeding (6SU)



Artikelnummer:

SW08POE

Technische gegevens

Voedingsspanning	45~56 VDC, 3A (max.)
Energieverbruik	max. 140 watt
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C

IP-waarde	IP30
Afmetingen	WxDxH: 148 x 24,2 x 134 mm
Gewicht	540 g

PoE injector



Met de PoE injector is er één netwerkkabel nodig om een voor PoE geschikt netwerkkaparaat van een dataverbinding en stroom te voorzien.

Belangrijkste eigenschappen

- Voldoet aan de 802.3bt PoE-standaard en is geschikt voor alle hardware die dit ondersteunt
- Levert maximaal 60 W
- Bereik tot 100 meter



Artikelnummer:

POEIN01

Technische gegevens

Voedingsspanning	Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6 A Output: automatisch het benodigde vermogen (max. 60 W)
------------------	---

Netwerkstandaarden	IEEE802.3ab/af/at/bt
Afmetingen	WxDxH: 154,7 x 70 x 42 mm
Omgevingstemperatuur	0°C tot 45°C