

19XXX & 290X ILLUSTRIS panneaux de commande



ILLUSTRIS est une série de panneaux tactiles pour commander facilement les luminaires DALI Type 8. Les panneaux tactiles peuvent être connectés sans fil par Bluetooth® Smart™ et être commandés par l'appli Helvar SceneSet.

Les panneaux sont constitués de 2 parties, l'avant et l'arrière, qui doivent être commandées séparément.

Principales caractéristiques

- Choix de panneaux blancs ou noirs
- Fonctionne directement et dans un système de gestion de l'éclairage
- Bouton « nettoyage » invisible
- Disponible en 3 versions:
 - ▶ 191 Px : scènes + gradation
 - ▶ 192 Px : scènes + gradation + Blanc réglable
 - ▶ 193 Px : scènes + gradation + RVB (x-y)
- Convient pour les boîtiers de montage UK, DIN et similaires
- ILLUSTRIS CUSTOM - Panneaux tactiles entièrement personnalisables en option (moyennant un supplément)

Données techniques

Câble DALI	Câble d'alimentation à 2 fils 0,5 mm ² - 1,5 mm ² Conducteur rigide et souple
Entrée d'alimentation DALI	9,5 V à 22,5 V
Consommation DALI	Normal: 22 mA @ 16 V Maximum: 40 mA @ 9,5 V
Connexion sans fil	Bluetooth® Smart™
Température ambiante	0°C à 50°C
Poids	19xPx: 90 g 290x: 50 g
Matériel	Plastique
Dimensions	19xPx: 89 x 89 mm 290x: 89 x 89 mm
Valeur IP	IP30
Nombre d'adresses DALI	1

Numéros d'article:

Description	Caractéristiques	Couleur	Article no.
Avant: scènes + gradation	4 scènes, eteint/dernière scène et gradation	Noir	191PB
Avant: scènes + gradation	4 scènes, eteint/dernière scène et gradation	Blanc	191PW
Avant: scènes + gradation + TW	4 scènes, eteint/dernière scène et gradation et TW	Noir	192PB
Avant: scènes + gradation + TW	4 scènes, eteint/dernière scène et gradation et TW	Blanc	192PW
Avant: scènes + gradation + RVB	4 scènes, eteint/dernière scène et gradation et RVB	Noir	193PB
Avant: scènes + gradation + RVB	4 scènes, eteint/dernière scène et gradation et RVB	Blanc	193PW
Arrière: DALI-interface	Marche/arrêt et Bluetooth®	Noir	290B
Arrière: DALI-interface	Marche/arrêt et Bluetooth®	Blanc	290W